

Антифриз концентрат Longlife C12



Антифриз концентрат Longlife C 12 е създаден на основата на етилен гликол и не съдържа потенциално вредни вещества (нитрити, амини, фосфати и др.). Благодарение на оптимизираната комбинация от добавки на базата на несъдържащи силикати карбоксилни киселини продукта осигурява ефективна и дълготрайна защита срещу корозия. Други добавки възпрепятстват образуването на пяна на охлаждащата течност и се предотвратява отлагането на утайки. Антифризът не изисква допълнително обслужване и осигурява целогодишна защита срещу замръзване и корозия за целия срок на работа на двигателя. Концентратът се използва само след разреждане с дейонизирана вода, до постигане на желаната температура на начало на кристализация, в съответствие с таблицата:

Антифриз концентрат C12, об.%	30	40	50	60
Дейонизирана вода, об.%	70	60	50	40
Температура на начало на кристализация, °C	-17	-25	-36	-50

СПЕЦИФИКАЦИИ

VW TL 774 D/F

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N	Показател	Метод на определяне	Стойности
1.	Външен вид	БДС 10126	Прозрачна течност, с допустима опалесценция
2.	Цвят	Визуално	червен
3.	Плътност при 20°C, g/cm ³	БДС 3675	1.125
4.	Точка на кипене, °C	ASTM D1120	163
5.	Температура на начало на кристализация след разреждане 50 :50, °C, не по висока от:	БДС 10126	-36