

## КОНСЕРВАЦИОННА СМАЗКА "АМКО" КС- П5



### ПРИЛОЖЕНИЕ

Консервационна смазка "АМКО" КС-П5 е получена от минерално масло с вискозитет 32 cSt, съгъстено с церезин, полиетиленови восъци и адхезионна присадка.

Предназначена е за консервация на метални изделия в условия на умерен и тропически климат. Притежава отлични защитни свойства и водоустойчивост. Създава значително по плътен филм и предпазва металните повърхности и при температури до +50 С. Срок на защита при консервация 5 години, срок на съхранение 10 години.

### ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ЗА АНАЛИЗ	Стойности
1.	Външен вид		Еднородна маса от жълта до светлокафява
2.	Пенетрация при 25 С, 0,1 mm без разбъркване	БДС 9183 - 80	90-150
3.	Температура на прокапване, С не по ниска от	БДС ISO 2176	60
4.	Температура на свличане, С не по - ниска от	ГОСТ 6037 - 75	50
5.	Корозия върху електролитна мед при 70 С, 5 h	БДС 5747 - 84	издържа
6.	Киселинно число mgKOH/g	БДС 5167 - 86	от 0,5 до 1,0
7.	Съдържание на механични примеси % не повече от	БДС 9018 - 84	0,07
8.	Съдържание на вода, %	БДС ISO - 3733	отсъствие