

# ЛИТИЕВА СМАЗКА EP00

## ПРИЛОЖЕНИЕ



Предназначена за системи за централно смазване на превозни средства, работещи при средно натоварване и за зъбни предавки, за които се препоръчва смазване с грес. Литиева грес с консистенция NLGI клас 00, с характеристики за екстремно налягане (EP) и против ръжда. Температурен диапазон на приложение от  $-30$  до  $100^{\circ}\text{C}$ . Неразтворима във вода, прилепчива и стабилна на механично въздействие.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

БДС ISO 6743/9 - ISO-L-ХСВНВ-00

DIN 51502 - GP 00 G-30,

NLGI 00

## ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Метод за анализ	Стойности
1.	Вид на базовото масло		минерално
2.	Външен вид	Визуално	хомогенна смазка с гладка структура
3.	Цвят	Визуално	жълт до светлокафяв
4.	Вид сапун	-	литиев
5.	Пенетрация при $25^{\circ}\text{C}$ , 0.1 mm	БДС ISO -2137	400-430
6.	Температура на прокапване, $^{\circ}\text{C}$ , не по ниска от	БДС ISO-2176	160
7.	Кинематичен вискозитет на базовото масло при $40^{\circ}\text{C}$	ASTM D 445	150