

# ЛИТИЕВА СМАЗКА EP2



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Многоцелева грес на база литиев сапун с EP присадка. Предназначена за употреба в плъзгачи лагери, в тежконатоварени сачмени и ролкови лагери работещи при висока температура, както и за обща употреба при тежки експлоатационни условия. Устойчива на отмиване. Подходяща за обща употреба в автомобилна, селскостопанска, строителна техника и за индустриални приложения, в температурен интервал от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+130^{\circ}\text{C}$ .

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO6743/9:ISO- L-XCDEB,

DIN 51502: KP2M-30,

NLGI 2

## ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Метод за анализ	Стойности
1.	Вид на базовото масло		минерално
2.	Външен вид	Визуално	хомогенна смазка с гладка структура
3.	Цвят	Визуално	жълт до светлокафяв
4.	Вид сапун	-	литиев
5.	Пенетрация при $25^{\circ}\text{C}$ , 0.1 mm	БДС ISO -2137	275
6.	Температура на прокапване, $^{\circ}\text{C}$ , не по ниска от	БДС ISO-2176	194
7.	Колоидна стабилност отделено масло, %, не повече от:	БДС 6733 - 91	12.0
8.	Натоварване на заваряване, daN	DIN 51350	280
9.	Кинематичен вискозитет на базовото масло при $40^{\circ}\text{C}$	ASTM D 445	100

Ал и Ко АД  
ул. „Цветан Зангов“ 2  
Шумен 9700

тел: (054) 830 590  
факс: (054) 830 666  
office@al-co.bg