

ЛИТИЕВА СМАЗКА EP3

ПРИЛОЖЕНИЕ



Многоцелева грес на база литиев сапун с EP присадка. Предназначена за употреба в плъзгащи лагери, в тежконатоварени сачмени и ролкови лагери работещи при висока температура, както и за обща употреба при тежки експлоатационни условия. Устойчива на отмиване. Подходяща за обща употреба в автомобилна, селскостопанска, строителна техника и за индустриални приложения, в температурен интервал от -30°C до $+130^{\circ}\text{C}$.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO6743/9:ISO- L-XCDEB,

DIN 51502:KP3M-30,

NLGI 3

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Метод за анализ	Стойности
1.	Вид на базовото масло		минерално
2.	Външен вид	Визуално	хомогенна смазка с гладка структура
3.	Цвят	Визуално	жълт до светлокафяв
4.	Вид сапун	-	литиев
5.	Пенетрация при 25°C , 0.1 mm	БДС ISO -2137	230
6.	Температура на прокапване, $^{\circ}\text{C}$, не по ниска от	БДС ISO-2176	198
7.	Колоидна стабилност отделено масло, %, не повече от:	БДС 6733 - 91	8.0
8.	Противозадирни свойства. Натоварване на заваряване, не по-ниско от, daN	DIN 51350	250
9.	Кинематичен вискозитет на базовото масло при 40°C	ASTM D 445	100